

rodízio fixo d 100 mm, série P2T2, chumaceira de deslizamento, aço inoxidável

SKU: GBPE6S0100P2T2L0N

GTIN

5712221106946

Especificações básicas

Capacidade de carga	100 kg
Diâmetro da roda	100 mm
Largura do piso	32 mm
Altura total	135 mm
Peso unitário	0,46 kg

Materiais e construção

Material do núcleo da roda	polipropileno (cinzento)
Material do piso	borracha termoplástica 95° Shore A (cinzento)
Largura do cubo da roda	36 mm
Diâmetro do casquilho	12 mm

link do produto

Fixação e montagem

Tamanho do parafuso	M8
Espessura do material da forquilha	02.00
Fixação / Montagem	placa
Dimensões da placa de fixação	77 x 67
Distância entre furos de fixação	61.5 / 56 x 51.5 / 46.5
Espessura da placa superior	02.30

Informações adicionais

Gama de temperaturas	-20°C – +60°C
SKU / Código do produto	GBPE6S0100P2T2L0N
Série	série P2T2
Norma DIN / EN	DIN EN 12530

Rolamentos e movimento

Tipo de rolamento de roda	chumaceira de deslizamento, aço inoxidável
Proteção antifios	sem proteção antifios separada

link do produto