



rodízio fixo d 75 mm, série P2T2, chumaceira de deslizamento, aço inoxidável

SKU: GBPCCSC075P2T2L0N

GTIN



Especificações básicas

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Capacidade de carga | 75 kg   |
| Diâmetro da roda    | 75 mm   |
| Largura do piso     | 25 mm   |
| Altura total        | 100 mm  |
| Peso unitário       | 0,18 kg |

Materiais e construção

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Material do núcleo da roda | polipropileno (cinzento)                      |
| Material do piso           | borracha termoplástica 95° Shore A (cinzento) |
| Largura do cubo da roda    | 28 mm                                         |
| Diâmetro do casquilho      | 8 mm                                          |

Fixação e montagem

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Tamanho do parafuso                | M6                |
| Espessura do material da forquilha | 01.50             |
| Fixação / Montagem                 | placa             |
| Dimensões da placa de fixação      | 67 x 60           |
| Distância entre furos de fixação   | 48 / 40 x 48 / 40 |
| Espessura da placa superior        | 01.50             |

Informações adicionais

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Gama de temperaturas    | -20°C - +60°C     |
| SKU / Código do produto | GBPCCSC075P2T2L0N |
| Série                   | série P2T2        |
| Norma DIN / EN          | DIN EN 12530      |

Rolamentos e movimento

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de rolamento de roda | chumaceira de deslizamento, aço inoxidável |
| Proteção antifios         | sem proteção antifios separada             |