

rodízio giratório com travão total d 125 mm, série I2U5, rolamento de esferas duplo

SKU: UIP5EW0125I2U5D0N

GTIN

5712221106724

Especificações básicas

Capacidade de carga	400 kg
Diâmetro da roda	125 mm
Largura do piso	50 mm
Altura total	164 mm
Peso unitário	3,78 kg
Raio de giro	155 mm

Materiais e construção

Material do núcleo da roda	ferro fundido (para cargas elevadas)
Material do piso	poliuretano 93° Shore A (castanho)
Largura do cubo da roda	60 mm
Diâmetro do casquilho	20 mm

link do produto

Fixação e montagem

Tamanho do parafuso	M12
Espessura do material da forquilha	04.00
Fixação / Montagem	placa
Dimensões da placa de fixação	135 x 110
Distância entre furos de fixação	105 x 84 / 76
Desvio	55 mm
Espessura da placa superior	05.00

Informações adicionais

Gama de temperaturas	-20°C – +60°C
SKU / Código do produto	UIP5EW0125I2U5D0N
Série	série I2U5
Norma DIN / EN	DIN EN 12533

Rolamentos e movimento

Tipo de rolamento de roda	rolamento de esferas duplo
Proteção antifios	sem proteção antifios separada

link do produto