

rodízio giratório com travão total d 200 mm, série Z0Z0, rolamento de esferas duplo

SKU: UIP5KW0200Z0Z0D0N

GTIN

5712221106618

Especificações básicas

Capacidade de carga	1000 kg
Diâmetro da roda	200 mm
Largura do piso	50 mm
Altura total	245 mm
Peso unitário	4,27 kg
Raio de giro	195 mm

Materiais e construção

Material do núcleo da roda	poliamida (para cargas elevadas) (branco)
Material do piso	poliamida (para cargas elevadas) (branco)
Largura do cubo da roda	60 mm
Diâmetro do casquilho	20 mm

link do produto

Fixação e montagem

Tamanho do parafuso	M12
Espessura do material da forquilha	05.00
Fixação / Montagem	placa
Dimensões da placa de fixação	135 x 110
Distância entre furos de fixação	105 x 84 / 76
Desvio	55 mm
Espessura da placa superior	06.00

Informações adicionais

Gama de temperaturas	-40°C – +80°C
SKU / Código do produto	UIP5KW0200Z0Z0D0N
Série	série Z0Z0
Norma DIN / EN	DIN EN 12533

Rolamentos e movimento

Tipo de rolamento de roda	rolamento de esferas duplo
Proteção antifios	sem proteção antifios separada

link do produto