

rolă pivotantă cu gaură centrală d 125 mm, seria N2U6, rulment cu role, oțel inoxidabil

SKU: IJH86S0125N2U6Q0N

GTIN

5712221107554

Specificații de bază

Capacitate de încărcare	200 kg
Diametrul roții	125 mm
Lățimea benzii de rulare	32 mm
Înălțime totală	153 mm
Greutate proprie	0,68 kg

Materiale și construcții

Materialul miezului roții	poliamidă (gri)
Materialul benzii de rulare	poliuretan termoplastic 95° Shore A (roșu)
Lățimea butucului roții	50 mm
Diametrul bucșei	12 mm

link către produs

Fixare și montare

Dimensiunea șurubului	M8
Grosimea materialului furcii	02.00
Fixare / Montare	orificiu pentru șuruburi
Distanța dintre găurile de fixare	13
Decalaj	40 mm
Grosimea plăcii superioare	02.50

Informații suplimentare

Intervalul de temperatură	-40°C – +80°C
SKU / Cod produs	IJH86S0125N2U6Q0N
Seria	seria N2U6
Standard DIN / EN	DIN EN 12532

Rulmenți și mișcare

Tip rulment roată	rulment cu role, oțel inoxidabil
Apărătoare împotriva firelor	fără apărătoare separată împotriva firelor

link către produs