

rolă pivotantă cu blocare totală d 100 mm, seria N2U6, rulment cu role

SKU: UCP25W0100N2U6R1W

GTIN

5712221102078

Specificații de bază

Capacitate de încărcare	150 kg
Diametrul roții	100 mm
Lățimea benzii de rulare	32 mm
Înălțime totală	125 mm
Greutate proprie	0,83 kg
Rază de pivotare	127 mm

Materiale și construcții

Materialul miezului roții	poliamidă (gri)
Materialul benzii de rulare	poliuretan termoplastic 95° Shore A (roșu)
Lățimea butucului roții	40 mm
Diametrul bucșei	12 mm

link către produs

Fixare și montare

Dimensiunea șurubului	M8
Grosimea materialului furcii	02.50
Fixare / Montare	placă
Dimensiunile plăcii de fixare	105 x 80
Distanța dintre găurile de fixare	80 / 77 x 60
Decalaj	40 mm
Grosimea plăcii superioare	02.50

Informații suplimentare

Intervalul de temperatură	-40°C – +80°C
SKU / Cod produs	UCP25W0100N2U6R1W
Seria	seria N2U6
Standard DIN / EN	DIN EN 12532

Rulmenți și mișcare

Tip rulment roată	rulment cu role
Apărătoare împotriva firelor	apărătoare mică metalică împotriva firelor