



vrtljivo kolo d 125 mm, serija BAU5, dvojni kroglični ležaj

SKU: TIP5EW0125BAU5D0N

GTIN



Osnovne specifikacije

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Nosilnost               | 400 kg |
| Premer kolesa           | 125 mm |
| Širina tekalne površine | 50 mm  |
| Skupna višina           | 164 mm |
| Lastna teža             | 2,3 kg |

Materiali in konstrukcija

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Material jedra kolesa     | aluminij (za velike obremenitve)    |
| Material tekalne površine | poliuretan 93 - 95° Shore A (rjava) |
| Širina pesta kolesa       | 60 mm                               |
| Premer puše               | 20 mm                               |

Pritrjevanje in montaža

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Velikost vijaka             | M12           |
| Debelina materiala vilic    | 04.00         |
| Pritrjevanje / montaža      | plošča        |
| Dimenzije pritrdilne plošče | 135 x 110     |
| Razmik pritrdilnih lukenj   | 105 x 84 / 76 |
| Odmik                       | 50 mm         |
| Debelina zgornje plošče     | 05.00         |

Dodatne informacije

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Temperaturno območje | -20°C - +60°C     |
| SKU / koda izdelka   | TIP5EW0125BAU5D0N |
| Serija               | serija BAU5       |
| Standard DIN / EN    | DIN EN 12533      |

Ležaji in gibanje

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vrsta kolesnega ležaja       | dvojni kroglični ležaj                   |
| Zaščita pred navijanjem niti | brez ločene zaščite pred navijanjem niti |