



bultmonterad svänghjul d 125 mm serie P2T2 kullager

SKU: IBH15C0125P2T2B42

Grundläggande specifikationer

|               |         |
|---------------|---------|
| Lastkapacitet | 100 kg  |
| Hjuldiameter  | 125 mm  |
| Slitbanebredd | 32 mm   |
| Total höjd    | 160 mm  |
| Enhet Vikt    | 0,62 kg |

Material & Konstruktion

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Material i hjulcentrum | polypropylen grå               |
| Material för slitbana  | termopl. gummi 95° shore A grå |
| Hjulnavets bredd       | 36 mm                          |
| Bussningens diameter   | 8 mm                           |

Infästning och montering

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Bultstorlek              | M8      |
| Gaffel Material Tjocklek | 02.50   |
| Fästning/montering       | bulthål |
| Fästhål Avstånd          | 11      |
| Offset Dimension         | 40 mm   |
| Topplattans tjocklek     | 02.50   |

Ytterligare information

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Temperaturområde  | -20°C till +60°C  |
| SKU / Produktkod  | IBH15C0125P2T2B42 |
| Serie             | serie P2T2        |
| DIN / EN Standard | DIN EN 12530      |

Lager & rörelse

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Typ av hjullager | kullager                      |
| Trådskydd        | heltäckande gängskydd i plast |