



skruvhålsbaserat länkhjul med totalbroms d 100 mm serie N2U6 rullager rostfritt stål

SKU: CJH36S0100N2U6Q0N

Grundläggande specifikationer

|                |        |
|----------------|--------|
| Lastkapacitet  | 150 kg |
| Hjuldiameter   | 100 mm |
| Slitbanebredd  | 32 mm  |
| Total höjd     | 126 mm |
| Enhet Vikt     | 0,6 kg |
| Svängbar radie | 115 mm |

Material & Konstruktion

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Material i hjulcentrum | polyamid grå                        |
| Material för slitbana  | termopl. polyuretan 95° shore A röd |
| Hjulnavets bredd       | 40 mm                               |
| Bussningens diameter   | 12 mm                               |

Infästning och montering

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Bultstorlek              | M8      |
| Gaffel Material Tjocklek | 02.00   |
| Fästning/montering       | bulthål |
| Fästhål Avstånd          | 13      |
| Offset Dimension         | 36 mm   |
| Topplattans tjocklek     | 02.50   |

Ytterligare information

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Temperaturområde  | -40°C till +80°C  |
| SKU / Produktkod  | CJH36S0100N2U6Q0N |
| Serie             | serie N2U6        |
| DIN / EN Standard | DIN EN 12532      |

Lager & rörelse

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Typ av hjullager | rullager rostfritt stål |
| Trådskydd        | utan separat gängskydd  |