



skruvhålsbaserat länkhjul med totalbroms d 200 mm serie
N2U6 glidlager rostfritt stål

SKU: CJH9OS0200N2U6L0N

Grundläggande specifikationer

| | |
|----------------|---------|
| Lastkapacitet | 300 kg |
| Hjuldiameter | 200 mm |
| Slitbanebredd | 48 mm |
| Total höjd | 230 mm |
| Enhet Vikt | 2,12 kg |
| Svängbar radie | 165 mm |

Material & Konstruktion

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Material i hjulcentrum | polyamid grå |
| Material för slitbana | termopl. polyuretan 95° shore A röd |
| Hjulnavets bredd | 59 mm |
| Bussningens diameter | 20 mm |

Infästning och montering

| | |
|--------------------------|---------|
| Bultstorlek | M12 |
| Gaffel Material Tjocklek | 02.50 |
| Fästning/montering | bulthål |
| Fästhål Avstånd | 13 |
| Offset Dimension | 55 mm |
| Topplattans tjocklek | 02.75 |

Ytterligare information

| | |
|-------------------|-------------------|
| Temperaturområde | -40°C till +80°C |
| SKU / Produktkod | CJH9OS0200N2U6L0N |
| Serie | serie N2U6 |
| DIN / EN Standard | DIN EN 12532 |

Lager & rörelse

| | |
|------------------|--------------------------|
| Typ av hjullager | glidlager rostfritt stål |
| Trådskydd | utan separat gängskydd |