



swivel castor d 100 mm series N2U6 roller bearing

SKU: TCP25W0100N2U6R1W

Grundläggande specifikationer

|               |         |
|---------------|---------|
| Lastkapacitet | 150 kg  |
| Hjuldiameter  | 100 mm  |
| Slitbanebredd | 32 mm   |
| Total höjd    | 125 mm  |
| Enhet Vikt    | 0,64 kg |

Material & Konstruktion

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Material i hjulcentrum | polyamid grå                        |
| Material för slitbana  | termopl. polyuretan 95° shore A röd |
| Hjulnavets bredd       | 40 mm                               |
| Bussningens diameter   | 12 mm                               |

Infästning och montering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Bultstorlek              | M8           |
| Gaffel Material Tjocklek | 02.50        |
| Fästning/montering       | platta       |
| Fästplattans dimensioner | 105 x 80     |
| Fästhål Avstånd          | 80 / 77 x 60 |
| Offset Dimension         | 40 mm        |
| Topplattans tjocklek     | 02.50        |

Ytterligare information

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Temperaturområde  | -40°C till +80°C  |
| SKU / Produktkod  | TCP25W0100N2U6R1W |
| Serie             | serie N2U6        |
| DIN / EN Standard | DIN EN 12532      |

Lager & rörelse

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Typ av hjullager | rullager                  |
| Trådskydd        | litet gängskydd av metall |