



svängbar hjul med totalbroms d 125 mm serie Z4U5  
dubbellager

SKU:                   UIP5EW0125Z4U5D34

Grundläggande specifikationer

|                |         |
|----------------|---------|
| Lastkapacitet  | 300 kg  |
| Hjuldiameter   | 125 mm  |
| Slitbanebredd  | 45 mm   |
| Total höjd     | 164 mm  |
| Enhet Vikt     | 2,34 kg |
| Svängbar radie | 155 mm  |

Material & Konstruktion

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Material i hjulcentrum | polyamid (kraftig) svart                  |
| Material för slitbana  | termopl. polyuretan 93 - 95° shore A brun |
| Hjulnavets bredd       | 60 mm                                     |
| Bussningens diameter   | 12 mm                                     |

Infästning och montering

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Bultstorlek              | M12           |
| Gaffel Material Tjocklek | 04.00         |
| Fästning/montering       | platta        |
| Fästplattans dimensioner | 135 x 110     |
| Fästhål Avstånd          | 105 x 84 / 76 |
| Offset Dimension         | 55 mm         |
| Topplattans tjocklek     | 05.00         |

Ytterligare information

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Temperaturområde  | -20°C till +80°C  |
| SKU / Produktkod  | UIP5EW0125Z4U5D34 |
| Serie             | serie Z4U5        |
| DIN / EN Standard | DIN EN 12533      |

Lager & rörelse

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Typ av hjullager | dubbelt kullager         |
| Trådskydd        | litet gängskydd av nylon |