

länkhjul med totalbroms d 160 mm, serie N2U6, glidlager, rostfritt stål

SKU: UJP5OS0160N2U6L0N

GTIN

5712221107516

Grundläggande specifikationer

Belastningskapacitet	300 kg
Hjuldiameter	160 mm
Slitbanebredd	40 mm
Total höjd	195 mm
Egenvikt	1,87 kg
Svängradie	165 mm

Material & Konstruktion

Hjulstommens material	polyamid (grå)
Slitbanematerial	termoplastisk polyuretan 95° Shore A (röd)
Hjulnavets bredd	59 mm
Bussningens diameter	20 mm

produktlänk

Infästning och montering

Bultstorlek	M12
Gaffel Material Tjocklek	02.50
Fästning/montering	platta
Fästplattans dimensioner	135 x 110
Fästhålsavstånd	105 x 76 / 84
Utliggning	55 mm
Topplattans tjocklek	02.75

Ytterligare information

Temperaturområde	-40°C – +80°C
SKU / Produktkod	UJP5OS0160N2U6L0N
Serie	serie N2U6
DIN-/EN-standard	DIN EN 12532

Lager & rörelse

Typ av hjullager	glidlager, rostfritt stål
Trådskydd	utan separat trådskydd

produktlänk